

エンボスキャリアテープ／カバーテープ



ラジアルテーピング用台紙／
層間紙／キャリアテープシート材

アルミ防湿袋／導電性カーボン
ポリ袋／静電防止ポリ袋

エンボスキャリアテープ／カバーテープ

■ エンボスキャリアテープ

- 用途 下記電子部品等の包装用
- 材質 導電タイプ、ナチュラルタイプ (PS)
- テープ幅 8、12、16、24、32、44、56、72mm
- 収納部品 半導体素子…IC (SOP、SOJ、PLCC)、ミニモールド・トランジスタ、
パワーモールド・トランジスタ、他
チップ部品…コンデンサ、タンタルコンデンサ、電解コンデンサ 他
特殊形状部品…コネクター、スイッチ、半固定ボリューム、水晶発振子、
電池 他
※特殊部品に関しては、金型作成により対応いたします。

■ カバーテープ

- 材質 導電タイプ、ナチュラルタイプ
- テープ幅 各種テープ幅に対応いたします。

ラジアルテーピング用台紙／層間紙／キャリアテープシート材

■ ラジアルテーピング用台紙

コンデンサ、トランジスタ、LEDなどの縦型リード線端子
部品のテーピングに使用します。

- 材質 主な材質 (クラフト紙)
K280 (280g/㎡)
K320 (320g/㎡)
- サイズ 幅18mm (JIS規格)
長さ550、690、1390m

■ 層間紙

- 材質 クラフト紙 (50~100g/㎡)
- サイズ 各種サイズに対応いたします。

■ キャリアテープシート材

- 材質・規格などエンボスキャリアテープに準じます。

アルミ防湿袋／導電性カーボンポリ袋／静電防止ポリ袋

■ アルミ防湿袋

- 用途 テーピング電子部品の防湿包装用
(真空包装も可能)
マガジンスティックの包装用
基板包装用 他
- 材質 PET/PE/AL/PE 4層構造
- 規格 厚さ 80 μ 、120 μ
幅 100~500mm
長さ ご要望に応じます。

■ 導電性カーボンポリ袋

- 用途 基板包装用、電子部品包装用 他
- 材質 PE
- 規格 抵抗値 10⁴~10⁵ Ω
厚さ 50 μ 、100 μ
幅 100~500mm (50mm単位)
長さ ご要望に応じます。

■ 静電防止ポリ袋

- 用途 基板包装用、電子部品包装用 他
- 材質 PE
- 規格 抵抗値 表面抵抗値10⁹~10¹¹ Ω
厚さ 30~180 μ
幅 50~1200mm
長さ ご要望に応じます。

特殊リールのバイオニア

株式会社 大一

- 本社工場／〒358-0034 埼玉県入間市根岸15 狭山台工業団地 TEL (042) 934-8000 (代) FAX (042) 934-8008
- 宮城工場／〒987-0145 宮城県遠田郡涌谷町字花勝山市道添57-1 TEL (0229) 43-4321 (代) FAX (0229) 43-4425
- 鹿児島工場／〒899-6202 鹿児島県始良郡栗野町北方808-1 TEL (0995) 74-5858 (代) FAX (0995) 74-4848
- 岡山営業所／〒708-0015 岡山県津山市神戸147-1 TEL (0868) 28-7900 (代) FAX (0868) 28-7901